

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne</b>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta Nr ST: D-01.01.01	ha	2,5
2	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych Nr ST: D-01.01.01	ha	2,5
3	D-01.01.01	Pomiar powykonawczy Nr ST: D-01.01.01	ha	2,5
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych śr. gr. 15 cm na podbudowie z kruszywa śr. gr 20 cm z rozbiórką wpustów ulicznych i przykanalików wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora Nr ST: D-01.02.04	m2	4.000
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej/płytek betonowych chodnikowych śr. gr. 8 cm na podbudowie betonowej śr. gr 20 cm z rozbiórką wpustów ulicznych, odwodnienia liniowego i przykanalików wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora Nr ST: D-01.02.04	m2	2.000
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltowych śr. gr. 12 cm na podbudowie z kruszywa śr. gr. 20 cm z rozbiórką wpustów ulicznych i przykanalików wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora Nr ST: D-01.02.04	m2	600
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowych śr. gr 20 cm z rozbiórką wpustów ulicznych i przykanalików wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora Nr ST: D-01.02.04	m2	500
8	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora Nr ST: D-01.02.04	m2	1.200
9	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą betonową wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora Nr ST: D-01.02.04	m2	600
10	D-01.02.01 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV wraz z karczowaniem pni (wykopanie, zasypanie dołów piaskiem dowiezionym, zakupionym) wraz z wywozem na odkład samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem). Nr ST: D-01.02.01 D-02.01.01	m3	4.643,29
11	D-02.01.01	Rury osłonowe dwudzielne fi 160 mm (wykopanie, montaż, zasypanie zagęszczenie piaskiem dowiezionym, zakupionym). Dotyczy sieci telekomunikacyjnej w kolizji z jezdnią, zjazdem, drogą manewrową, miejscem postojowym, kanalizacją deszczową Nr ST: D-02.01.01	m	46
		<b>Kanalizacja deszczowa</b>		
12	D-02.01.01	Wykopy wraz z szalowaniem zabezpieczeniem wykopów wykonywane koparkami wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora (odległość uzgodnić z Inwestorem). Grunt kategorii I-IV. Zabezpieczenie instalacji. Odwodnienie wykopów. Do ceny należy doliczyć rozbiórkę istniejących wpustów ulicznych z przykanalikami wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora Nr ST: D-02.01.01	m3	1.479
13	D-03.02.01	Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich Nr ST: D-03.02.01	m2	294
14	D-03.02.01	Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa o wytrzymałości SN 8 średnicy 200 mm, z podłączeniem do wpustu, kanalizacji, studni wraz z próbą szczelności Nr ST: D-03.02.01	m	245
15	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów o śr. 500 mm z pierścieniem odciążającym z osadnikiem, ustawione na płycie żelbetowej. Nr ST: D-03.02.01	szt.	31
16	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów o śr. 1200 mm z pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie, ustawione na płycie żelbetowej Nr ST: D-03.02.01	stud.	4
17	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów o śr. 1500 mm z pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie, ustawione na płycie żelbetowej Nr ST: D-03.02.01	stud.	2
18	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm-pod wpusty, studnie Nr ST: D-04.04.02	m2	167,16
19	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm-pod wpusty, studnie Nr ST: D-04.04.02	m2	167,16
20	D-02.01.01	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem dowiezionym, zakupionym wraz zagęszczeniem mechanicznym Nr ST: D-02.01.01	m3	1.035,3
		<b>Jezdnia</b>		
21	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - uporządkowanie dna wykopu Nr ST: D-04.01.01	m2	1.920
22	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem) grunt. kat. I-IV Nr ST: D-04.01.01	m3	384
23	D-04.06.01	Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm wraz z pielęgnowaniem. Nr ST: D-04.06.01	m2	1.920
24	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-08.01.01	m	390
25	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-08.01.01	m	110

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem Nr ST: D-08.01.01	m3	40
27	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm Nr ST: D-04.04.02	m2	1.600
28	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Nr ST: D-04.04.02	m2	1.600
29	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej Nr ST: D-04.03.01	m2	1.600
30	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej Nr ST: D-04.03.01	m2	1.600
31	D-05.03.05	Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 16W - warstwa wiążąca - grubość po zagęszcz. 7 cm wraz z regulacją istn. urządzeń Nr ST: D-05.03.05	m2	1.600
32	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). Nr ST: D-04.03.01	m2	1.600
33	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej Nr ST: D-04.03.01	m2	1.600
34	D-05.03.05	Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 5 cm wraz z regulacją istn. urządzeń Nr ST: D-05.03.05	m2	1.600
<b>Zjazdy na posesje, drogi manewrowe na parkingach</b>				
35	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokość - 20 cm uporządkowanie dna wykopu Nr ST: D-04.01.01	m2	2.320
36	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem) grunt. kat. I-IV Nr ST: D-04.01.01	m3	464
37	D-04.06.01	Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm wraz z pielęgnacją. Nr ST: D-04.06.01	m2	2.320
38	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-08.01.01	m	220
39	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem Nr ST: D-08.01.01	m3	17,6
40	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z pielęgnacją. Nr ST: D-04.06.01	m2	1.930
41	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń Nr ST: D-05.03.23a	m2	1.930
<b>Miejsca postojowe na parkingach</b>				
42	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokość - 20 cm uporządkowanie dna wykopu Nr ST: D-04.01.01	m2	2.250
43	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem) grunt. kat. I-IV Nr ST: D-04.01.01	m3	450
44	D-04.06.01	Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm wraz z pielęgnacją. Nr ST: D-04.06.01	m2	2.250
45	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-08.01.01	m	405
46	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-08.01.01	m	495
47	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem Nr ST: D-08.01.01	m3	72
48	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z pielęgnacją. Nr ST: D-04.06.01	m2	1.890
49	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej 100% kolor grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń Nr ST: D-05.03.23a	m2	1.890
<b>Chodniki</b>				
50	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokość - 20 cm uporządkowanie dna wykopu Nr ST: D-04.01.01	m2	1.480
51	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem) grunt. kat. I-IV Nr ST: D-04.01.01	m3	296
52	D-04.06.01	Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm wraz z pielęgnacją. Nr ST: D-04.06.01	m2	1.480
53	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Nr ST: D-08.03.01	m	510
54	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem Nr ST: D-08.03.01	m3	30,6
55	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z pielęgnacją. Nr ST: D-04.06.01	m2	1.237
56	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń Nr ST: D-05.03.23a	m2	1.237

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Wykończenia</b>		
57	D-05.03.23a	Dostosowanie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, podbudowie betonowej gr. 20 cm, wraz z regulacją urządzeń. Dostosowanie dotyczy regulacja do nowej wysokości drogi (przełożenie i ułożenie na nowo) Nr ST: D-05.03.23a	m2	150
58	D-07.06.01	Regulacja bram wjazdowych Nr ST: D-07.02.01	szt.	2
59	D-06.01.01	Równanie terenu. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół. Nr ST: D-06.01.01	m2	500
60	D-06.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół. Nr ST: D-06.01.01	m2	1.200
61	D-06.01.01	Wykonanie trawników z pielęgnacją w trakcie trwania gwarancji, wraz z humusowaniem. Nr ST: D-06.01.01	m2	1.200
62	D-07.01.01 D-07.02.01	Oznakowanie pionowe, poziome zgodnie z organizacją ruchu. Przymocowanie tablic znaków drogowych, wraz z słupkami do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm, wraz z rozbiórką istniejącego oznakowania, wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora. Malowanie symboli farbą - malowanie cienkowarstwowe Nr ST: D-07.01.01                      D-07.02.01	szt.	1